



CODE & EMBALLAGE

270 217 - Carton de 2 x 5L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide vert

pH : 2,5 ±0,5

Densité : 1,00 ±0,02

RECYCLAGE

Emballage 100% recyclable.

RINÇAGE VSL MACHINE

SPÉCIAL EAU DURE - FORMULE ANTI-TRACES ET SÉCHAGE RAPIDE

Produit de rinçage spécialement étudié pour eau dure. Il permet l'accélération du séchage sans trace, évite la formation de voile et donne de l'éclat à la vaisselle. Formule non moussante.

MODE D'EMPLOI

Doser en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Ce produit s'utilise avec le LAVAGE VSL MACHINE. Respecter les recommandations de dosage. Vérifier que la température de l'eau de rinçage soit supérieure à 80°C.

Utilisation en machine ménagère : Remplir le doseur prévu à cet effet.

En machine industrielle :

Dureté de l'eau : au dessus de 25°TH

Dosage : 0,5 g/L

PRÉCAUTIONS

Produit strictement professionnel. Tenir hors de portée des enfants. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Tenir à l'abri de la lumière, du gel et de la chaleur.

LÉGISLATION

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr. Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0433) : + 33 (0)3 83 22 50 50. N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.