

BD050NC001

FICHE TECHNIQUE

50 BD noir lien coulissant 680 x 750

Cycle de vie du Polyéthylène



Le polyéthylène utilisé pour la fabrication peut être :

Vierge : matière dérivée du pétrole, structure moléculaire = C₂H₄

Recyclé : obtenu après recyclage (refonte) des chutes propres de production, permet d'obtenir une matière de premier choix

Régénéré : issue des déchets de polyéthylène (film agricole et d'emballage rétractable ou étirable) qui après lavage sont refondus (recyclés) pour obtenir une matière réutilisable



Le polyéthylène ne dégage pas de vapeurs toxiques pendant l'incinération.

Descriptif

Type litrage	50	
Matière	PE BD LC	
Couleur	NOIR	
Type de soudure	DROITE	
Lien	LIEN COULISSANT	
Dimensions du sac <i>1/2 périmètre + soufflet + Longueur</i>	680x750+50 LIEN COUL mm	
Epaisseur en µ / Poids unitaire	35 µ ± 5%	32,84 gr ± 5%



Conditionnement



25 sacs par rouleau
EAN 13 : 3221170018573



100 sacs par carton
4 rouleaux par carton
Poids carton brut : 3,51 kg ± 8%
Dimensions carton : 39 x 30 x 10,5 cm
EAN 13 : 3221170007850



128 cartons par palette
16 couches x 8 cartons

BANDE KRAFT ROULEAU

50 BD Lien coulissant
25 SACS POUBELLE
NOIRS
BD050NC001



ETIQUETTE CARTON

50 BD LIEN COULISSANT
100 SACS - (25 SACS x 4 RLX)
NOIRS

BD050NC001 / OF19XXX



PROMOSAC MEDIPROTEC partenaire
de l'association citoyenne
1 DECHET PAR JOUR.



Système de management certifié