



# KM EXTRA



FW2



ZW



- Deux roues pivotantes avec frein et deux grandes roues fixes



- Supports pratiques et sûres pour le rangement de la lance



## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil de 18 litres avec niveau manque gasoil et filtre de remplissage
- Aspiration détergent en haute pression avec réglage et réservoir interne. Possibilité d'aspirer dans un réservoir externe.
- Alimentation d'eau avec bac tampon et filtre à cartouche démontable
- Dispositif anti calcaire avec pompe et réservoir 2,5 litres
- Moteur 4 pôles (1400 tr / mn) avec une pompe triplex COMET ZW et une vanne de régulation de pression professionnelle
- Pompe triplex FW2 sur modèle 8.15
- **TotalStop** temporisé
- **Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)**
- **EASY-START** sur modèle 230 V
- Fonctionnement étage vapeur
- Chaudière avec contrôle flamme
- Vanne de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de réglage de la température avec faible variation de la valeur sélectionnée
- Chaudière préventilée

● Groupe ventilation chaudière indépendant



● Bac à eau avec dispositif anti calcaire (pompe + réservoir)



● Trappe pour régler la pression de la pompe et inspection du filtre à eau



● Couvercle pour :  
a. Réglage produit détergent et remplissage du réservoir  
b. Accès remplissage réservoir anti calcaire  
c. Accès à la barre de levage  
d. Accès aux vis de démontage du



● Enrouleur de flexible de 15 m (en option)



● Accès à tous les organes du nettoyeur en levant le capot principal d'un seul tenant



● Panneau de contrôle professionnel



● Pompe triplex COMET ZW et FW2 avec culasse en laiton



CODE	MODELE														
		Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	HP	kW	°C	l	kg/h	l	kg	(L x W x H) cm
9060 0501	KM Extra 3.11 11/120	1	230	50	30 > 120	3 > 12	330 > 660	3,0	3,0	85 > 140	18	3,5	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0502	KM Extra 5.13 13/180	3	400	50	30 > 180	3 > 18	330 > 780	5,5	4,8	85 > 140	18	4,6	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0503	KM Extra 5.15 15/160	3	400	50	30 > 160	3 > 16	400 > 900	5,5	4,8	85 > 140	18	5,5	3,5	120	95 x 62 x 85
9060 0505	KM Extra 8.15 15/200	3	400	50	30 > 200	3 > 20	330 > 900	7,5	7,0	85 > 140	18	5,7	3,5	125	95 x 62 x 85

**EQUIPEMENT STANDARD**

	Pistolet équipé de raccord tournant		Lance à jet fixe sans buse
	Buse HP 25° 1/4" MEG		Flexible haute pression 10m
		Kit contrôle flamme	