

PED
2014/68/ CE
CAT. II

TSR



KM EXTRA



Carénage avec couvercle soulevable

ZW



FW2



Pompes triplex avec pistons en céramique et culasse en laiton




Carénage se retire en une seule pièce

Bac tampon avec pompe anti-calcaire



Groupe de ventilation chaudière indépendant



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Réservoir gasoil 18 litres avec filtre de remplissage et sonde de niveau
- Aspiration détergent en haute pression avec réglage depuis le réservoir interne, possibilité d'aspirer depuis un réservoir de détergent externe
- Alimentation d'eau avec un bac tampon et filtre à cartouche démontable
- Dispositif anti-calcaire avec pompe et réservoir (2.5 l)
- Moteur professionnel 4 pôles (1400 tr/min) avec pompes Comet ZW et vanne de réglage de pression professionnelle
- Pompe FW2 sur modèle 8.16
- TotalStop Retardé
- Stop général (lors d'une inactivité prolongée du nettoyeur)
- EASY START sur modèle 230 V
- Fonctionnement phase vapeur. Certification PED 2014/68/CE cat. II
- Chaudière avec contrôle flamme
- Soupape de sécurité professionnelle
- Protection thermique de la chaudière
- Système électronique de réglage de la température avec une température d'eau constante
- Démarrage temporisé de la chaudière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLES	POMPES																				
			Ph	V	Hz	bar	MPa	bar	MPa	l/h	HP	kW	kW	°C	kg/h	kg	(L x W x H) cm					
9060 0550	KM Extra 3.11 11/120	ZW	1	230	50	120	12	30÷110	3÷11	340÷660	3	2,2	2,9	85 > 140	3,5	110	95 x 62 x 85					
9060 0551	KM Extra 6.13 13/190	ZW	3	400	50	190	19	30÷180	3÷18	320÷780	5,5	4	5,0	85 > 140	4,6	115	95 x 62 x 85					
9060 0552	KM Extra 6.15 15/170	ZW	3	400	50	170	17	30÷160	3÷16	390÷900	5,5	4	5,0	85 > 140	5,5	115	95 x 62 x 85					
9060 0553	KM Extra 7.15 15/210	ZW	3	400	50	210	21	30÷200	3÷20	350÷900	7,5	5,5	6,0	85 > 140	5,7	128	95 x 62 x 85					
9060 0554	KM Extra 8.16 16/200	FW2	3	400	50	200	20	30÷190	3÷19	380÷960	7,5	5,5	6,5	85 > 140	5,7	128	95 x 62 x 85					

ÉQUIPEMENT STANDARD



Pistolet GH 401 avec extension et raccord tournant
(2 joints toriques)



Lance coudée avec tête détergent, sans buse



Buse HP 25°, 1/4" MEG



Flexible haute pression 10m



Kit contrôle flamme