



CODE & EMBALLAGE

210 203 - Bidon de 20 L

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore

pH : 12,25 ±0,5

Densité : 1,225 ±0,025

PERFORMANCE VSL MACHINE EAU TRÈS DURE

LIQUIDE DE LAVAGE ANTI-CALCAIRE DE LA VAISSELLE À FORT POUVOIR DÉGRAISSANT, S'UTILISE EN EAU TRÈS DURE

Liquide de lavage pour le nettoyage mécanique de la vaisselle spécial « eau dure ». Pouvoir élevé de séquestration du calcaire, convient pour toutes les qualités d'eaux, pour machines paniers fixes ou paniers mobiles moyens et gros débits, pour des vaisselles difficiles à salissures importantes. Efficace sur les dépôts minéraux et organiques. Rénove la vaisselle.

MODE D'EMPLOI

Peut travailler à 0,2 g/L entre 20°TH et 40°TH.

0,5 à 1,0 g/L de 5 à 20°TH

1,5 g/L et plus au dessus de 20°TH.

PRÉCAUTIONS

Produit strictement professionnel. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid. Utilisable uniquement avec des doseurs automatiques lavage vaisselle, à utiliser avec le Performance Rinçage Eau Très Dure pour un résultat optimal.

LÉGISLATION

Produit conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.02.1973 modifié le 19.12.2013). Pour réduire l'impact environnemental, respectez les doses recommandées d'utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical et sur le site internet www.performance-hygiene.fr.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0401) : + 33 (0)3 83 22 50 50.

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.